



# THERMONETT® DESEMBOUANT



Photo non-contractuelle

## PRESENTATION

**Thermonett® Désembouant** est un agent d'élimination des boues agréé par le CSHP. C'est un produit dispersant non acide, conçu pour le nettoyage des installations dans lesquelles se sont formés des oxydes métalliques, des dépôts, ou des boues.

Il est destiné au nettoyage des réseaux d'eau glacée ou de chauffage central, et des circuits primaires dans les installations de production d'eau chaude sanitaire.

**Thermonett® Désembouant** contribue à restaurer le rendement des installations.

Conditionnement : bidon de 20 litres

## PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect.....	liquide jaune à brun
Densité à 20 °C .....	1,033
pH (produit concentré).....	≈7
Point de congélation .....	- 1 °C
Point d'ébullition .....	100 °C
Point éclair.....	> 100 °C
Viscosité à 20 °C .....	10 mPas
Solubilité dans l'eau.....	totalemment soluble

## UTILISATION

Le **Thermonett® Désembouant** est destiné à être utilisé en circuit fermé.

Introduire le produit à l'aide d'une pompe doseuse à hauteur de 1% du volume d'eau en circulation, de préférence à chaud ou à température ambiante, ouvrir toutes les vannes et faire fonctionner l'installation à son débit maximum. Laisser le produit agir de 2 semaines pour les installations les moins encrassées, à 4 semaines maximum pour les installations les plus encrassées.

Vidanger et rincer l'installation jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule devienne claire. L'installation peut ensuite être rechargée et remise en service.

Climalife recommande l'utilisation du **Thermonett® Protecteur** lors de la remise en service de l'installation en traitement préventif à la réapparition du tartre et des oxydes métalliques.

Le **Thermonett® Désembouant** est compatible avec tous type de matériels, y compris avec des composants contenant de l'aluminium, ou en matière synthétique.

Le produit pur, en son état d'origine, est biodégradable et peut dans ce cadre être rejeté à l'égout. Dès lors que ce produit a été mis en œuvre, la solution résiduelle après nettoyage peut encore contenir, même après filtration, un certain nombre d'éléments autres que **Thermonett® Désembouant** n'autorisant pas le rejet à l'égout (Métaux lourds, plomb, oxydes divers ...). Consulter la réglementation en vigueur.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

Copyright© 2009 - dehon service SA - Tous droits réservés.

Direction et services : 26, avenue du Petit Parc - 94683 Vincennes Cedex  
Tél. : 01 43 98 75 00 – Fax : 01 43 98 21 51  
E-mail : contact@climalife.dehon.com

Siège social : 4, rue de la Croix-Faubin - 75011 Paris  
[www.climalife.dehon.com](http://www.climalife.dehon.com)

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 5.100.000 €- 310 259 205 RCS Paris