



# THERMONETT® PROTECTEUR



Photo non-contractuelle

## PRESENTATION

**Thermonett® Protecteur** est un inhibiteur de corrosion et de tartre agréé par le CSHP.

C'est un produit à pH neutre, conçu pour protéger les installations contre l'apparition d'oxydes métalliques ou de tartre.

Il est destiné au traitement des réseaux d'eau glacée à des températures positives ou de chauffage central, et des circuits primaires dans les installations de production d'eau chaude sanitaire.

**Thermonett® Protecteur** contribue à restaurer le rendement des installations.

Conditionnement : bidon de 20 litres

## PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect.....	liquide incolore à jaune
Densité à 20 °C .....	1,150
pH (produit concentré).....	7
Point de congélation .....	- 6 °C
Point d'ébullition .....	> 100 °C
Point éclair .....	> 100 °C
Solubilité dans l'eau.....	totalemment soluble

## UTILISATION

Le **Thermonett® Protecteur** est destiné à être utilisé en circuit fermé.

Introduire le produit à l'aide d'une pompe doseuse à hauteur de 1% du volume d'eau en circulation, puis laisser le produit dans l'installation.

La concentration du **Thermonett® Protecteur** peut ensuite être contrôlée une fois par an à l'aide du **Test de concentration**.

Pour une meilleure protection, Climalife recommande un nettoyage préalable au **Thermonett® Désembouant**.

Le **Thermonett® Protecteur** est compatible avec tous type de matériels, y compris avec des composants contenant de l'aluminium, ou en matière synthétique.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

Copyright© 2009 - dehon service SA - Tous droits réservés.

Direction et services : 26, avenue du Petit Parc - 94683 Vincennes Cedex  
Tél. : 01 43 98 75 00 – Fax : 01 43 98 21 51  
E-mail : contact@climalife.dehon.com

Siège social : 4, rue de la Croix-Faubin - 75011 Paris  
[www.climalife.dehon.com](http://www.climalife.dehon.com)

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 5.100.000 €- 310 259 205 RCS Paris