



POMPE A VIDE 2 VP 42 EV



Photo non-contractuelle.

PRESENTATION

Pompe à vide 2 étages, équipée d'un vacuomètre et d'une électrovanne. Robuste et silencieuse, adaptée à tous les CFC, HFC et HCFC, elle permet d'effectuer un tirage au vide optimal de tous les circuits frigorifiques des installations de climatisation et de réfrigération commerciale.

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tirage au vide rapide jusqu'à 25 microns
- Vacuomètre (mbar : 0 à 1000) pour contrôler niveau du vide
- Electrovanne d'isolement : évite le retour d'air dans le circuit frigorifique à l'arrêt de la machine ou en cas de coupure d'électricité
- Compacte et équipée d'une poignée pour la manipulation et le transport
- Refroidissement par ailettes
- Vidange et remplissage de l'huile facilité par un orifice large en partie supérieure du carter
- Hublot de contrôle niveau huile
- Charge en huile ester spéciale pompes à vide
- Socle anti vibration

SPECIFICATIONS

Débit de pompe	42 l/min
Nombre d'étages	2 étages
Niveau du vide	<0,034 mbar (<25 μ)
Raccord entrée avec capuchon de protection	1/4" SAE mâle
Volume huile	200 ml
Alimentation	240 V - 50 Hz
Moteur	184 W
Poids net	7,2 kg

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

Copyright© 2010 - dehon service SA - Tous droits réservés.

Direction et services : 26, avenue du Petit Parc - 94683 Vincennes Cedex
Tél. : 01 43 98 75 00 – Fax : 01 43 98 21 51
E-mail : contact@climalife.dehon.com

Siège social : 4, rue de la Croix-Faubin - 75011 Paris

www.climalife.dehon.com

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 5.100.000 € - 310 259 205 RCS Paris