



MANIFOLD TITAN



Photo non-contractuelle

PRESENTATION

Le **Manifold Titan** est robuste et léger avec un corps en aluminium, des poignées "antiglisse", des échelles précises (1%) et colorées facilitant son utilisation.

Un voyant liquide en façade permet un contrôle visuel du fluide passant.

Sa fiabilité en fait l'outil indispensable des professionnels.

Il est disponible en plusieurs versions suivant vos besoins.

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Manomètres anti-pulsations Ø 80 mm
- Vannes piston à double joint torique
- Filtres anti particules
- Voyant liquide frontal
- Accès frontal pour la recalibration
- Raccords arrières pour visser les extrémités des flexibles
- Crochet de suspension résistant
- Sortie 3/8" pour raccordement pompe à vide sur le modèle 4 vannes

En option :

- Mallette de transport (réf.7151)
- Jeu de 3 flexibles 90 ou 150 cm raccords 1/4"(réf. 7357 et 7356)
- Jeu de 3 flexibles R-410A - 90 ou 150 cm raccords 1/4"et 5/16" (réf. 7358 et 7359).

REF	MODELE	GAZ	VANNES	RACCORDS
7062	Titan HFC 4 Vannes	R-134a / R-404A / R-407C	4	3/8"-3x1/4"
7063	Titan R-410A	R-410A	2	1/4"
7064	Titan R-22 / R-134a / R-404A	R-22 / R-134a / R-404A	2	1/4"

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

Copyright© 2009 - dehon service SA - Tous droits réservés.

Direction et services : 26, avenue du Petit Parc - 94683 Vincennes Cedex
Tél. : 01 43 98 75 00 – Fax : 01 43 98 21 51
E-mail : contact@climalife.dehon.com

Siège social : 4, rue de la Croix-Faubin - 75011 Paris

www.climalife.dehon.com

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 5.100.000 €- 310 259 205 RCS Paris